



Crossline Laser - tříosý křížový nivelační laser

Pro snadné, rychlé a přesné laserové značení promítané přímo na povrch



**Nepřerušované 360° laserové značení
na všech stěnách s Crossline Laser 360**



Snadné použití

Výhody a přínos

- Přesné a rychlé vytvoření laserového značení v interiéru
- Jednoduché a intuitivní ovládání
- Kompaktní provedení s magnetickou samonivelací

Příklady použití

Crossline 360:

Kontinuální 360° laserové značení na všech stěnách je velmi vhodné např. pro přesné zpracování a vyrovnání při:

- tapetování a ohraničování
- obkladačských pracech
- zakládání závěsných stropních konstrukcí

Provoz je také možný s napájecím zdrojem

Crossline:

- Značení na stěnách a stropěch pro zaměření zástrček, vypínačů, zásuvek, svítidel atd.
- Pro sádkartonářské a obkladačské práce

Další přednosti

- Nastavitelná intenzita laserového paprsku pro lepší viditelnost
- Integrovaná vodováha pro hrubé vyrovnání
- Automatické varování při odchylce $> \pm 2,5^\circ$
- Přesné nastavení polohy svislých čar pomocí jemného regulačního kolečka
- Tlačítka s ochranou proti prachu a vodě
- Automatická aretace při vypnutí měřidla
- Integrovaný závit 5/8" pro montáž laseru na nástěnný držák nebo na stativ



Nástěnný držák se závitem 5/8"



Stativ do 1,8 m výšky se závitem 5/8"

Technické údaje		
Model	Crossline 360	Crossline
Laserový paprsek	4V4H1D	4V1H1D
Laserová dioda / olovnice	635 nm / 650 nm	
Laserová třída / výstupní výkon	třída 2 > 1 mw	
Přesnost	+/- 2 mm / 10 m	
Pracovní rozsah	15 m (v interiéru)	
Citlivost vodováhy	60' / 2 mm	
Rozsah nastavení kolem svislé osy	360 stupňů	
Napájení	4 x AA	3 x AA
Závit na stativ	5/8"	
Samonivelační rozsah	+/- 2,5'	
Provozní teplota	-10° C / + 40° C	
Hmotnost (včetně baterií)	1,2 kg	1,1 kg
Rozměry	Ø 90 mm x 195 mm	

Popis produktu	Obj. č.
Crossline 360	44 15 20
V dodávce: - napájení (přípojovací kabel 1,2 m) - hliníkový přepravní box - ochranné brýle proti laseru - AA baterie - návod k obsluze	
Crossline	44 15 10
V dodávce: - hliníkový přepravní box - ochranné brýle proti laseru - AA baterie - návod k obsluze	

Příslušenství	Obj. č.
nástěnný držák 5/8"	44 15 12
stativ 5/8" do 1,8 m výšky	44 15 05